



HYDROLITE

PINTURA AL PLIOLITE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PINTURA AL AGUA A BASE DE RESINAS DE PLIOLITE, DE INMEJORABLE CUBRICIÓN Y RESISTENCIA.

ADHIERE SOBRE SOPORTES DEGRADADOS.

TRANSPIRABLE, AUTOLIMPIABLE Y RESISTENTE A LOS ÁLCALIS; CON CONSERVANTE ANTIMOHO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	LISO MATE
SECADO AL TACTO:	(20°C HR 60%) 1-2 H
REPINTADO:	(20°C HR 60%) 4-6 HORAS
RENDIMIENTO APROX. POR MANO:	7-9 M2 / L

PROPIEDADES:

IMPERMEABLE, RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. AUTOLIMPIABLE. DIFÍCILMENTE ENSUCIABLE.

ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA ACOMPAÑAR LOS MOVIMIENTOS NORMALES DEL SOPORTE.

BUENA APLICABILIDAD. NO AMARILLEA.

TRANSPIRABLE AL VAPOR DE AGUA. BUENA ADHERENCIA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

SOPORTES NUEVOS:

- 1.- ESPERAR HASTA TOTAL FRAGUADO (30 DÍAS MÍNIMO)
- 2.- LIMPIAR EL SOPORTE DE POSIBLES EFLORESCENCIA MEDIANTE CHORRO ABRASIVO, ASÍ COMO NEUTRALIZAR LAS SUPERFICIES ALCALINAS.
3. EN SUPERFICIES EXCESIVAMENTE PULIDAS, LIJAR PARA ABRIR EL PORO.
- 4.- FIJAR LOS SOPORTES DELEZNABLES CON FIJADOR ADECUADO

- 5.- LIMPIAR EL SOPORTE DE PRODUCTOS EXTRAÑOS Y/O RESIDUOS
- 6.- MASILLAR CON PLASTE DE EXTERIORES LOS DEFECTOS DEL SOPORTE.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- 1.- ELIMINAR TOTALMENTE LAS VIEJAS PINTURAS EN MAL ESTADO O MAL ADHERIDAS
- 2.- LAS SUPERFICIES BRILLANTES DEBEN MATIZARSE PARA ASEGURAR UNA BUENA ADHERENCIA
- 3.- EN LOS SOPORTES PINTADOS DEBEN COMPROBARSE LA SOLIDEZ Y ANCLAJE DE LA PINTURA, DIAGNOSTICAR SU NATURALEZA PARA EVITAR POSIBLES INCOMPATIBILIDADES Y ELIMINAR EL POLVO Y LA SUCIEDAD ANTES DE SER REPINTADOS
- 4.- MASILLAR CON PLASTE LOS DEFECTOS DEL SOPORTE
- 5.- TRATAR CON HIPOCLORITO LOS SOPORTES CON MOHO

MODO DE EMPLEO:

CONSEJOS DE APLICACIÓN:

- AGITAR EL PRODUCTO HASTA SU PERFECTA HOMOGENEIZACIÓN
- DILUIR EL PRODUCTO EN FUNCIÓN DE LA POROSIDAD Y EL ESTADO DEL SOPORTE EN LA PRIMERA CAPA
- NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI EN SUPERFICIES EXPUESTAS A FUERTE INSOLACIÓN
- EVITAR LOS DÍAS EXCESIVAMENTE HÚMEDOS O CON RIESGO DE LLUVIA INMINENTE.

MÉTODO DE APLICACIÓN: BROCHA O RODILLO

DILUCIÓN ORIENTATIVA: 10-20%

DISOLVENTE PARA DILUCIÓN Y LIMPIEZA: AGUA

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com