



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



ESMALTE EFECTO MADERA



DESCRIPCION

Esmalte laca con poliuretano satinado de extraordinaria calidad para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones. Aspecto veteado de madera natural.

PROPIEDADES

Buena dureza, poder cubriente, rendimiento, nivelación y de fácil aplicación. Presenta un acabado satinado. Es lavable y de gran resistencia a los roces, rayados, productos de limpieza, manchas, etc. Buena adherencia sobre azulejos. Colores entremezclables y resistentes a la intemperie.

APLICACIONES

Para el pintado de sistemas alcidicos sobre madera, acero y obra y toda clase de superficies no porosas o esmaltadas, para imitar la veta de la madera con una sola capa, tales como puertas, ventanas, estanterías, armarios, etc., tanto en interiores como en exteriores. No utilizar en suelos ni encimeras. No apto para inmersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Satinado.
 Nivelación: Excelente.
 Adherencia: Excelente.
 Brochabilidad: Excelente.
 Repintado: 24 horas.
 Viscosidad: 160 ± 20" F-4 (Copa Ford nº4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).
 Densidad: 1,35 ± 0,10 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
 Rendimiento: 9-12 m²/L y mano.
 Secado: 4-6 horas a 25 ± 8°C.
 Dureza: Buena.
 COV: 2004/42/IIA(i)(600/500) Máx. COVS 450 g/L.
 Utensilios: Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.
 Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Si son de yeso o madera, aplicar una mano previa de Selladora Sintética y lijar suavemente. Si la superficie es de hierro, aplicar primero una mano de Blatprimer Antioxidante Ignífuga.

Pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla, emplastecer los defectos y proceder como en el caso de superficies nuevas.
- Si la pintura está en buen estado, lavar, lijar la superficie y aplicar Esmalte Efecto Madera.

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, sin diluir y dejando capa abundante de material. Repartir con la paletina, y terminar con pinceladas largas realizando el dibujo de la veta deseada.


El producto se puede trabajar hasta 10 minutos después de su aplicación.

Se pueden resaltar las vetas utilizando una paletina recortada de forma irregular.

Los empalmes deben ser paralelos a las vetas.

RECOMENDACIONES

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire si se ha de tardar en utilizar de nuevo.

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. 

PRESENTACION

En envases de 500 ml.

Colores: Sapeli, Embero, Nogal, Roble, Nogal claro, Wengué, Caoba y Roble Ceniza.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 26/04/18

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
