



BARNIZ HIDROFUGANTE SATINADO

- ❖ **Composición:** Dispersión a base de resinas acrílico etilénicas en medio acuoso.
- Contenido en sólidos: 25 %.
 - TMFF (Formación de film): + 10°C (importante no aplicar por debajo de esta temperatura).
 - Densidad: 1,02.
 - Viscosidad (copa Ford): 15''.
- ❖ **Propiedades:** Gran poder hidrofugante que deja la superficie tratada totalmente impermeable al agua, posteriormente se puede repintar sin ningún problema de adherencia.
Acabado satinado, resistente a los rayos ultravioletas, no amarillea.
- ❖ **Aplicación:** Indicado para la impermeabilización de cemento, hormigón, baldosas, piedra, ladrillo, etc.
También sobre recubrimientos impermeabilizantes y pinturas plásticas para aumentar su durabilidad
Aplicar sin diluir un mínimo de 2 capas.
- Importante:** La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +10°C.
Tampoco se debe aplicar a pleno sol.
- ❖ **Presentación:** En envases de 750 ml, 4 l y 15 l.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.