



PINTURA PLÁSTICA MATE CUBRIENTE

Especial perlita-yeso proyectado

❖ **Características:** Pintura plástica a base del copolímero estireno-acrílico de alta cubrición y blancura, Para acabados interiores, buena lavabilidad.

❖ **Indicaciones:** Techos y paredes interiores, sobre todo tipo de materiales, tanto en obra nueva como en superficies anteriormente pintadas, una vez seca y endurecida es una pintura lavable. Está especialmente indicada para cubrir materiales sin absorción, como yeso proyectado, perlita, etc.

❖ **Aplicación:** A brocha, rodillo o pistola, directamente sobre obra nueva, o tras previa preparación en superficies ya pintadas.

❖ **Dilución:** La dilución se efectuará con agua, en la proporción 10/15 % para primeras manos y 5/10 % en capas de acabado.

❖ **Características técnicas:**

Viscosidad STORMER a 25° C 125 U.K.

Cubrición 7 - 8 m² / litro

M. N. V. (materia fija) 61 %

Densidad 1,71 Gr. / cc

Brochabilidad Buena

Tiempo de secado: De 20 a 30 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para el repintado.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h. 163"

Brillo con ángulo de 45° 4 %

Resistencia al frote húmedo 2000 dobles pasadas (Norma UNE 48284)

Resistencia al frote seco Buena

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje, la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

❖ **Presentación:** En envases de 13 l.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.