

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:	ACRILICO HELL LENTO Código: DIS149
-------------------------------	--

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Consúltense la Ficha de datos de seguridad para mayor información
Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación. Nocivo en contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
ENSAYO/UNID	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	METODO
ASPECTO	Conforme	Limpio y transparente	VISUAL
COLOR	5	10 max	ASTM D 1209
AGUA % p	0,022	0,1 max	ASTM E 203
DENSIDAD a 20°C, g/ml	0,903	0,890-0,920	ASTM D 4052

Ref. DIS149 – Edición 1 – Abril 2014 – Pág. 1 de 2





FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Disolvente específico para su utilidad en aplicaciones de pintura y esmaltes acrílicos monocapas y bicapas.
Disolvente adecuado con imprimaciones, barnices, aparejos, pinturas y esmaltes acrílicos.
Evaporación lenta.

APLICACIÓN

Para diluir pinturas, imprimaciones, barnices y aparejos.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Producto inflamable.
Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN (Envases y cajas homologados según ADR. Etiquetado según legislación vigente)

Cód.	Capacidad (litros)	Envase	Unidades/Caja
DIS149	25	Lata	1
DIS149	5	Lata	3
DIS149	1	Lata	6

Ref. DIS149 – Edición 1 – Abril 2014 – Pág. 2 de 2

