

FICHA TÉCNICA Y DE APLICACION



E.R. 2000/0615

Ref. 8436005131104
Revision 3 09-14

PRODUCTO:

ACEITE DE ACABADO PARA TECA

ACEITE ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA RESTAURACION Y PROTECCION DE MUEBLES Y TODO TIPO DE MADERAS TROPICALES

PROPIEDADES: PROTEGE, EMBELLECE Y REALZA EL VETEADO DE LA MADERA, excelente resistencia al interior y al exterior, lavable, apenas deja capa, no salta en escama, repele el agua y las manchas de aceites y alimentos.

USOS: Maderas interiores y exteriores de todo tipo, p.ej. vigas de madera, carpinterías de madera exteriores, embarcaciones, muebles rustico y de terraza y jardín, tropicales, iroko, tarimas exteriores de teca, ipe, etc.

FORMA DE EMPLEO: ANTES DE APLICAR. Lijar si tiene asperezas la madera o viejos barnices calcinados, y muy importante, 24 Horas después de aplicada la 1ª mano, LIJAR y pasar un paño para quitar el polvo del lijado. Se puede aplicar a pincel ó muñequilla de pulimentar aplicando una capa uniforme y bien extendida, también se puede aplicar sobre madera nueva aplicando a pincel 3 ó 4 capas, dejando secar entre capa y capa de 12 a 24 horas. Es muy importante que la madera este perfectamente seca antes de aplicar el aceite.

BRILLO: sobre madera nueva, la 1ª mano sirve de fondo, y la 2ª y 3ª de acabado; en caso de madera muy absorbente o deteriorada, se terminara con una 4ª mano, dejando secar de mano a mano 12 Horas en verano y 24 Horas en invierno.

SATINADO: tiene las mismas propiedades y forma de uso que el brillo, solo AGITAR ANTES DE USAR

RENDIMIENTO: 1 litro para 6-7 M2. Depende de la calidad de la madera.

FORMATO ENVASE: 0,5 litros, 1 Litro, 4 Litros, 10 Litros, 20 Litros, 220 Litros, 1.000 Litros

LIMPIEZA DE UTILES: Aguarrás o white spirit

Se puede tintar con cualquier tinte al disolvente o universal.