



FICHA TÉCNICA Y DE APLICACION

Ref. 8436005131173

Revisión 7 03-11

PRODUCTO:

MORAKRON FACHADAS[®] ECOLÓGICO

PROPIEDADES: Es uno de nuestros nuevos fabricados especial para ladrillos a cara vista, piedra, arenisca y superficies porosas en general al exterior e interior. REALZA-PROTEGE-HIDROFUGA Y DECORA, además da consistencia al ladrillo ó piedra y al mortero impidiendo que suelte tierra y suciedad, es transpirable y lavable.

Es un producto al agua, ecológico, no contaminante, buena resistencia al exterior, repelente al agua y resistente a manchas, roces, etc.

No hace pieles ni se escama.

listo al uso.

Secado: 2 Horas.

Aplicación: Pincel, rodillo, Pistola.

Rendimiento: Con un litro de 3 a 8 M2, según absorción de la superficie.

Acabado: Satinado

Envases: 1 Litro, 5 Litros, 20 Litros, 220 Litros y 1.000 Litros.

FORMA DE EMPLEO:

1º- Procurar que la obra esté bien seca y limpia de suciedad.

2º- Aplicar una capa abundante y bien distribuida y queda listo y acabado. En superficies de mucha absorción aplicar una segunda ó tercera capa a las 2-3 horas de secado, hasta dejarlo bien cubierto.

No aplicar con temperaturas inferiores a < 6ºc.

* **CERO COV,s**

NORMAS: UNE 23727-90 Reacción al fuego M-1 sobre soporte M-0. (no inflamable)

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.