

GOTAFIX "PINTURA ANTIMANCHAS"

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

GOTAFIX PINTURA ANTIMANCHAS es una pintura elaborada con una dispersión acrílica pura y rica en pigmentos cubrientes.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Especialmente estudiado como sellante de manchas de humedad, moho, nicotina, taninos y de pintadas, sobre los materiales usados normalmente en construcción.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Dispersión cremosa tixotrópica.
Viscosidad (a 24°C): 129 ± 10 uk (Krebs-Stormer).
Densidad: 1.36 ± 0.03 g/cm³
Contenido en sólidos: 32 ± 2%
pH: 8.5 ± 0.5
Acabado: liso mate.
VOC: Cat. A/a 30(2010):3g/L

DE LA PINTURA SECA:

Blancura: 85 %
Finura: Menor de 30 micras.
Poder cubriente en seco: 98% a 150 micras (sin diluir)
Secado (a 5 °C y 500 micras): Correcto.
Rendimiento: De 4 a 6 m²/kg/mano, según paramentos.

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. Consolidar los soportes arenosos con RESINA ACRÍLICA diluida 1 parte de producto y 4 de agua.

Aplicar al menos una primera mano de GOTAFIX PINTURA ANTIMANCHAS, sin diluir. Con esta capa se bloquea y aísla las manchas.

Para la segunda capa se debe esperar 24 horas y se puede acabar con una segunda mano de GOTAFIX PINTURA ANTIMANCHAS, sin diluir o bien utilizar cualquier otra pintura plástica diluida máximo un 10%.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia.

ENVASES:

Envases de plástico de 750 cc , 4 L y 15 L.