GOTAS SATINADAS “BAJO OLOR”

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

LAS GOTAS SATINADAS BAJO OLOR es una pintura elaborada con una emulsión vinílica copolímera, con pigmentos cubrientes de la más alta calidad y con un bajo olor.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Alta decoración y protección de los materiales usados normalmente en construcción, en trabajos de gran responsabilidad, tanto exteriores como interiores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

DE LA PINTURA HÚMEDA:

Aspecto: Dispersión cremosa tixotrópica.
Viscosidad a 25°C: 110 UK (KREBS-STORMER)
Densidad: 1.24 ± 0.03 g/cm^3
pH =8.00 ± 0.05
Contenido en sólidos: 53 ± 3%
Cubrición en húmedo: Muy alta.
VOC: Cat. A/c 40(2010):21g/L

DE LA PINTURA SECA:

Aspecto: Satinado liso, impermeable y flexible.
Blancura: Excelente
Lavabilidad (ISO 11998): 5-10 micras de desgaste CLASE 2
Finura: Menor de 20 micras.
Secado (a 50°C y 500 micras): Correcto
Rendimiento: de 8 a 10 m^2/kg/mano según paramentos.

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como grasas, salitre, polvo, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. En el caso de parámetros muy absorbentes o pulverulentos, se imprimirán convenientemente con nuestro Barniz Acrílico.

Aplicar al menos dos manos de LAS GOTAS SATINADO BAJO OLOR, diluyéndose la primera al 20-30% y el resto al 10-15%.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 grados centígrados, ni a pleno sol o con riesgos de lluvia.

ENVASES:

Envases de plástico de 1, 5 kg. Y 15L.

National Paint, S.A
Ctra. Isla Menor, Km2 (Fuente del Rey) – Dos Hermanas (Sevilla)
Telf.: (+34) 95 468 99 90
Fax: (+34) 95 469 28 05

www.nationalpaint.es
administracion@nationalpaint.es

fecha de revisión: 13/11/2012