

MASILLA FLEXIBLE CON FIBRA DE VIDRIO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

FIBRA: Es una mezcla en pasta de diversos componentes, reforzada con fibra de vidrio lista al uso, destinada para tratar grietas difíciles y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficies de yeso, cemento o madera, incluso en pinturas plásticas.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Masilla reforzada con fibra de vidrio. Sirve para tapar grietas difíciles. Masilla y fibra en un solo producto. Elasticidad y dureza equilibradas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

De la pintura líquida

ALMACENAMIENTO:

Preservar de las bajas temperaturas y de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo. Admite el acabado con pinturas plásticas.

Si quedan imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de entre 2 y 8 horas, dependiendo del espesor de la capa. Si han quedado algunas aristas, se puede lijar con facilidad. A su secado se obtiene una superficie elástica y dura.

Se puede aplicar directamente sobre fondos en EXTERIOR E INTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios. No mojar los soportes antes de aplicar FIBRA.

En caso de grietas profundas, ensanchar y eliminar el polvo. A continuación rellenar.

Se aplica sobre yeso, cemento o madera.

Fácil lijado

ENVASES:

Envases de plástico de 1kg y 5kg