

# SELLADORA BLANCA BASE AGUA

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un preparado que se aplica en la preparación de superficies de madera, yesos y superficies porosas, tanto en interior como en exterior.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

Fácil aplicación, excelente poder cubriente y gran lijabilidad.

### COMPONENTES BÁSICOS:

Vehículo: Emulsión estireno-acrítica modificada

Pigmentos: Bióxido de titanio.

Disolvente: Agua

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Brochabilidad: Excelente.

Rendimiento: 6 m<sup>2</sup> por litro y mano.

Nivelación: muy buena

Secado: 4-6 Hrs. al tacto; lijable a las 10 Hrs.

Acabado: Semimate.

Densidad: 1.40 Kg/L.

Viscosidad: 74-80 uk (25 °C)

VOC: Cat. A/g BA 30 (2010): 30g/L

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

#### NUEVAS:

Madera o superficies muy porosas: Aplicar una primera mano de de SELLADORA BLANCA BASE AGUA (sin diluir) dejar secar 10 Hrs. y realizar un lijado suave. Aplicar dos capas, de esmalte (madera) o pintura plástica (yesos o escayola)

#### PINTADAS:

Si la pintura se halla en mal estado, eliminarla y proceder como en superficies nuevas.

### APLICACIÓN:

Remover el contenido del envase

Aplicar a brocha (sin diluir), rodillo

Color: Blanco

### ENVASES:

Envases: 750 mls. y 4 ltrs.