



CARACTERÍSTICAS.-

Disolvente nitrocelulósico, con aditivos antiveelo, especialmente formulado para diluir todo tipo de pinturas, incluso poliuretánicas, tanto de aplicación manual como a pistola. Se emplea también para la limpieza y desengrase de todo tipo de útiles empleados en el pintado y/o barnizados de superficies.

ESPECIFICACIONES.-

Líquido incoloro de olor agradable, muy poco soluble en agua, miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos usuales. No deja olor residual y está desprovisto de materia en suspensión.

Aspecto	Líquido transparente
Olor	Agradable
Densidad	0,858-0,863
Solubilidad	Poco soluble en agua
Punto de inflamación	4 – 8°C
Punto de ebullición	100 - 102°C

PRESENTACIÓN.-

Contenedores de 1000 Lt.
Bidones de 200 Lt.
Garrafas de 25 Lt.
Garrafas de 5 Lt.
Latas de 1 Lt.

LA INFORMACIÓN EXPUESTA ANTERIORMENTE CORRESPONDE A LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES DE PLAINSUR, S.A., Y TIENE POR OBJETO LA CORRECTA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS; NO PUDIÉNDOSE DERIVARSE DE ELLAS RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA PLAINSUR, S.A