

FICHA TÉCNICA DECAPANTE GEL ECO-NN 337

DESCRIPCIÓN

Decapante universal, sin cloruro de metileno, con estructura de gel para barnices, pinturas, colas y rotuladores.

USO RECOMENDADO

Ideal para el decapado de los elementos anteriormente citados, sobre soportes de: Hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera y fibra de vidrio.

PROPIEDADES

- Acción rápida, eficacia comprobada.
- No descuelga, favorece la reducción de consumo.
- Fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

- **Aspecto:** Gel incoloro
- **Densidad:** 0.96 ± 3% g/ml
- **Rendimiento aprox.:** 300 a 600 gr/m² según revestimiento.

APLICACIÓN

- **Modo de empleo:** Agitar bien antes de usar.
- **Método:** Rodillo y brocha.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

- Temperatura de aplicación:** Entre + 5°C y + 40°C
- Dilución:** Producto listo al uso.
- Modo de aplicación:** Aplicar en capa gruesa y al cabo de unos 20 minutos, en función de la temperatura ambiente y sin dejar secar el producto, retirar con espátula o lavar con agua a presión. Evitar la aplicación sobre superficies mojadas.

OBSERVACIONES

No aplicar el producto a temperaturas elevadas ni a superficies que estén expuestas a una fuerte insolación. No aplicar sobre PVC, poliestireno, caucho y baldosas plásticas. Las herramientas se lavan con agua e inmediatamente después de su uso. Conservar el producto en zonas secas, a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C.

SEGURIDAD

Mantener una buena ventilación durante la aplicación del producto y el tiempo de secado. No verter los residuos en el desagüe. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local.

