Hoja de Información Técnica

Pinturas el Cerro S.L.
José María de Pereda, 12
El Cerro del Águila
41006 Sevilla
Tlf. 954 63 44 46
pedidos@pinturaselcerro.com
https://pinturaselcerro.com

Reyplast

Spray pintura para cuero

Descripción:

Solución de PU en base Solvente con derivados grafénicos para el recubrimiento de superficies de cuero natural o sintético.

Características de Uso:

1.Excelente flexibilidad y solidez al UV.
2.Elevada resistencia a la tracción.
3.Film muy delgado y opaco.
4.Gran resistencia al frote seco y húmedo.

Propiedades Físicas Típicas:

Aspecto:	Líquido/Opaco
Sólidos (%):	Ca. 12
Viscosidad (m.Pa.s, 20ºC):	2200
Peso específico (kg/m^3):	904-1000
Punto inflamabilidad (°C):	32
Dureza (Del Film):	Blando
Grado de Brillo:	Mate
Almacenamiento:	> 5º < 35º
Observaciones:	Agitar bien antes de usar Guardar bien cerrado
Propelente:	DME

Uso Recomendado:

Aplicar directamente sobre la superficie a tratar.

Modo de empleo:

Pulverizar a 20cm de la superficie de forma regular.
Dejar secar entre capas 20 minutos.

Les ofrecemos la información que es de nuestro conocimiento. Sin embargo, no nos hacemos responsables de ningún daño que pueda resultar de su utilización, pues las condiciones de uso de los productos escapan a nuestro control.