

TINTES AL DISOLVENTE

CARACTERISTICAS

TINTES AL DISOLVENTE es una familia de tintes en base solvente para el teñido de la madera. De rápido secado y barnizado inmediato. Disponible en una amplia gama de colores tanto de catálogo como en colores a medida sobre muestra. Colores estables al barnizado con lacas nitrocelulósicas, poliuretanos y catalizables al ácido.

No aptos para su uso en muebles de exterior.

MODO DE EMPLEO

TINTES AL DISOLVENTE van listos al uso. Pueden diluirse con disolvente para disminuir su concentración.

Se recomienda su aplicación con pistola aerográfica, airmix o airless sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa.

PROPIEDADES

Viscosidad	8 - 12	seg	CF4 a 20°C
Peso específico	0.8 - 0.9	g/cm ³	ISO 2811

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

TINTES AL DISOLVENTE están disponible en envases de 1, 5 y 25L. Deben conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones tienen un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS.

Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente.

Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

Versión: 2 / Fecha de Revisión: 07/2012