ACEITE PARA TECA

Código de producto : 07B

Descripción

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. Muy bajo olor.

Campos Aplicación

Para la protección y restauración de la madera de Teca en intemperie.

Datos técnicos

Color (UNE 48073)	Incoloro y Teca
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,80 - 0,85 Kg/l
Rendimiento	10 - 18 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	2 - 4 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de aplicación	Brocha o muñeca
Limpieza de utensilios	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Volumen Sólidos (UNE 48090)	27 - 28 %
Presentación	4 l, 750 ml y 375 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con ***Desoxidante TITAN Yate***. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando toda traza restante de suciedad, aceite, etc. y la capa superficial agrisada. La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el ***Aceite para Teca***.
Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa.
Se recomienda dos capas la primera vez. Después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-09
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com