

DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA



Código de producto : 06G

Descripción

Decapante especial para eliminar patentes de superficies convenientemente imprimadas con imprimaciones epoxi.

Uso exclusivo profesionales.

Campos Aplicación

Se trata de un decapante al agua especial para eliminar antiincrustantes y patentes envejecidas. Especialmente indicado para cascos de poliéster ya que no afecta al Gel-Coat.

Datos técnicos

Rendimiento	3 - 5 m ² /l
Métodos de aplicación	Brocha y rodillo
Limpieza de utensilios	Agua
Presentación	4 l

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Aplicar una capa de decapante y esperar 4 - 5 horas aproximadamente. Aplicar una segunda capa sin retirar la primera y dejar actuar unas 12 - 18 horas. Eliminar con chorro de agua a presión. Si es necesario repetir el mismo procedimiento hasta eliminar todas las capas envejecidas.

Proteger con cinta de pintar la zona del Gel-Coat de la obra muerta, ya que el decapante podría matizarlo. (No actúa sobre esmaltes ni imprimaciones de dos componentes).

No utilizar en zonas dónde pueda haber metal sin imprimir.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2016-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

