Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

A0-595 PRACTIK

Fecha de revisión: Marzo 2015

- **Fácil aplicación**
- **Buena cubrición**
- **Película resistente a la aparición de hongos y algas**

Descripción

Pintura acuosa mate para la protección y decoración de superficies en interiores.

Usos típicos

Muy apropiado para la decoración interior de todo tipo de superficies de la construcción, ya sean de yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.

Certificados

- Reacción al Fuego – A2-s1, d0, de acuerdo con EN 13501-1.
- Clasificación "Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles) - A+.

Características

Acabado……	Mate/liso
Color.....	Blanco y colores
Sustrato.....	Soportes en interior
Rendimiento práctico.....	10 - 14 m^2/L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Brocha, rodillo o pistola
Tiempo de secado (a 20 °C y 60% de humedad relativa)…...	Superficial – Aprox 1 hora Repintado – 3 - 4 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)……....…	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 11 g/L COV. a)
Estabilidad en almacen.....	2 años en los envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC

Nota:

a) El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es

FICHA TÉCNICA

A0-595 PRACTIK

Fecha de revisión: Marzo 2015

Datos de aplicación

Preparación de Superficie

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Soportes nuevos – Sobre soportes débiles o pulverulentos, después de cepillar, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138). Sobre soportes de cartón yeso y estucos proyectados, aplicar una capa de Fondo Fijador Al Agua (ref. A0-180) diluído 1:6 para uniformizar la absorción y obtener un mejor acabado.

Soportes ya anteriormente pintados – Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida y rehacer zonas dañadas con Masilla Plastica Blanca (ref. A5-191) y proceder en seguida conforme indicado para soportes nuevos. Si la pintura anterior presenta harinación, aplicar una capa de Fijador Fondo Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes anteriormente encalados – Cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138) caso contrario aplicar una capa de Fijador Fondo Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes con manchas secas de humedad, nicotina, humo de chimenea o de incendio - Cepillar y aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830).

Soportes con hongos y algas – Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - superior a 5 ºC
- Humedad relativa:
  - inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
  - 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío

Características de aplicación

- Preparación del producto
  - agitar hasta completa homogeneización
- Dilución:
  - producto suministrado listo al uso. En el caso se sea necesario, diluir un 10 % con agua únicamente para la primera capa.
  - en caso de aplicación a pistola, diluir un 20 % con agua.
- Aplicación:
  Aplicar de una a dos capas de Practik.

Observación:
Es necesario esperar 28 días después de la aplicación de la pintura antes de lavar las superficies pintadas, de acuerdo con la NP 4378. Debe frotarse suavemente la zona a limpiar, utilizando un paño suave humedecido y detergente neutro. No utilizar detergentes abrasivos.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropriado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar unicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropriado. Asegure el transporte adecuado del producto; previene cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni Almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Debera tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es